

ref. SEMIMAX 2 GRAV. LAV 4

ref. SEMIMAX 2 BOIS 4

ref. SEMIMAX 2 GRAV. LAV 5

ref. SEMIMAX 2 BOIS 5

ICEBERG® SEMI SEMIMAX 2



SULO®

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION AVEC DE SOLIDES AVANTAGES

Semimax 2



VERTICAL



ACCESSIBILITÉ PMR



TAUX DE REMPLISSAGE

Une solution qualitative avec un investissement limité pour une grande modularité

Collecte rationalisée et rapide, grande capacité de stockage et multiples habillages pour s'adapter à leur environnement, les conteneurs semi-enterrés constituent des solutions économiques et sûres, parfaitement adaptées aux collectivités urbaines comme rurales.

Ils sont particulièrement recommandés pour les bailleurs publics et privés, les sociétés d'autoroutes, les zones touristiques, les parcs de loisirs ou encore les régions de montagnes.

Plébiscités par les collectivités, ils sont particulièrement adaptés aux zones à contraintes géographiques ou climatiques fortes : sable, montagne, neige. Leur coût optimisé en fait un candidat idéal pour les zones de réhabilitation et de modernisation des zones d'habitat collectif.

SEMIMAX 2 allie simplicité, robustesse et totale modularité :

- Pas d'angles saillants, des lignes simples et minimalistes : un design qui permet une meilleure intégration paysagère
- Orifices Accessibles à tous (PMR, enfant, ...)
- Épaisseur du couvercle: 3 mm (selon EN 13071-1 et 2)
- Grande résistance aux chocs, à la corrosion et au feu (classement M0)
- Totale modularité : plus de 30 combinaisons possibles selon vos envies, vos besoins
- Certifié EN 13071



ref. SEMIMAX 2 GRAV LAV 4

ref. SEMIMAX 2 GRAV LAV 5



ref. SEMIMAX 2 BOIS 4

ref. SEMIMAX 2 BOIS 5

PRÉHENSION



Simple Crochet



Crochet Double



Kinshofer

ORIFICE



Verre Cône
Pantone 375 C




Verre Couvercle
Pantone 375 C



Emballages Cône
Pantone Yellow C



Emballages Couvercle
Pantone Yellow C



Papier Cône
RAL 5015



Papier Couvercle
RAL 5015



Cartons Cône
RAL 5023



Cartons Couvercle
RAL 5023



OMR double
Tambour



OMR Cône
Pantone cool grey 6C



OMR Couvercle
Pantone cool grey 6C



Cône Condamnation



Trappe Gros
Producteur avec clé

COULEUR **



Gris anthracite
RAL 7016

PERSONNALISATION



Consigne de tri sur
couvercle





Consigne de tri
demi-lune sur
cuvelage beton ou
plaque métallique
A3 pour sticker

** all of the colours on demand

Iceberg® Semi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES*



Semimax 1

Dimensions ~ (mm)*

A Diamètre Dôme	2000
B Hauteur Dome	419
C Hauteur depuis le sol	1258


Volumes*

Volume utile ~ (4 m ³)	3,96 - 3,73
Volume utile ~ (5 m ³)	4,93 -4,71
Espace requis (m ²)	3,14


FINITIONS EN BÉTON



Smooth Concrete



Washed Concrete




Sandblasted Concrete



Wood



Wood grey



Diecast Wood



Diecast Wood Grey

Iceberg® Semi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SEMIMAX 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions Dôme	Ø 2000 mm, Hauteur: 419 mm
Hauteur Béton au-dessus du sol	839
Diamètre béton / diamètre du sol	1900
Hauteur à partir du sol	1258
Volume utile	4 m³: 3,96 - 3,73, 5 m³: 4,93 -4,71
Poids Dôme	Change en fonction du flux
Poids maximum	Change en fonction du flux
Préhension	Simple Crochet, Double Crochet, Kinshofer

INSTALLATION

Espace requis	3,14
Transport	6 par camion

MANIABILITÉ, CONFORT ET FLEXIBILITÉ

Accessibilité	•
Insonorisation conteneur métal	pour le verre 108 db aucune insonorisation 93 db insonorisation trappes de fond + parois latérales + volets 88 db insonorisation trappes de fond + parois latérales + volets + dôme

VIDAGE

Nombre d'opérateurs	1
Temps de collecte	2-3 min
Système vidage (selon système levage)	Simple Trappe, Double Trappes

SOLUTIONS DIGITALES

Redevance incitative	•
Contrôle d'accès	•
Taux de remplissage	•

FLUX

Verre Cone RAL 6032	Ø 200mm orifice
Verre Couvercle RAL 6024	Ø 200mm orifice
Emballage Cone RAL 1018	Bavette 500 x 200 mm orifice
Emballage Couvercle Pantone Yellow C	500 x 200 mm orifice
Papier Cone RAL 5015	Bavette 500 x 100 mm orifice
Papier Couvercle RAL 5015	550 x 110 mm orifice
Carton Cone RAL5023	Bavette 600 x 110mm orifice
Carton Couvercle RAL 5015	550 x 110 mm orifice
OMR Double Tambour RAL 7016	Double Tambour: 80 L / 60 L
OMR Cone RAL 7016	Bavette 500 x 380 mm orifice
OMR Couvercle RAL 7016	Ø 540 mm orifice
Condemnation Cone RAL 7016	Bavette 755 x 380 mm orifice
Trappe Gros Producteur	Ø 540 mm orifice avec clé triangulaire ou plate

sulo.fr

DATA-ICEBERGSEMI-SEMIMAX-2-FR-1-1-291122

SULO®